

Digitale Fotokamera	DSC-F717
Optik/Kamera	
CCD-Bildwandler (Größe, Pixel in Mill. Brutto/Netto)	2/3" (5.24 Mega/5.02 Mega) Super-HAD-CCD
Aufnahmesystem (Progressive/Interlace)	-/*
F/f Brennweite/Vergleich zu KB 35 mm	1:2,0-2,4/9,7-48,5 mm/38-190 mm
Lichtempfindlichkeit (entsprechend ISO-Norm)	• (auto/100/200/400/800)
Signalverarbeitung (DXP)	14 Bit
Farbtiefe	24 Bit (3x8Bit, R/G/B)
Farbfilter	• (Primär)
Fokussierung (AF/Makro AF/manuell/Festwerte)	• (W 0,50 m-8 , T 0,90 m-8)/* (W 0,02 m-8 , T 0,90 m-8)*/-; + NightFraming, Laser-AF, AF-Hilfslicht, Mehrzonen-AF
Blitzlicht/Reichweite/Reduzierung Rote-Augen-Effekt/Vorblitz	•/0,3-4,5 m/*
SteadyShot (Bildstabilisator)	-
Filtergewinde	58 mm
Funktionen	
Bluetooth-Funktion	-
Programmautomatiken (Program AE)	Dämmerung, Dämmerung+Portrait, Landschaft, Portrait
Belichtungsmessung	Matrix (49 Felder), Integral, Spot, Vorblitz
Belichtungskorrektur	+/- 2.0EV (1/3 Steps)
Blendensteuerung (automatisch/manuell)	•/* (F2-F8/13 Steps)
Weissabgleich (automatisch/manuell)	•/* (Tageslicht, Bevölkerung, Fluoreszierendes Licht, Kunstlicht, One-push)
Verschlusszeiten (automatisch/manuell)	• (30-1/2000 sec.)/* (30-1/1000 sec.)
Serienbildfunktion/Belichtungsreihe	• (3 Shots, Multi Burst)/*
Bild- und Trickeffekte	Solarisation, Sepia, Negativ
Selbstausröser	• (10 sec.)
Feste Integration von Zusatzdaten im Bild	• (Datum und/oder Uhrzeit)
3:2 Format/nachträgliche BildgröÖenveränderung	•/*
Clip Motion-Funktion	• GIF-Format (160x120, 80x72)
Nachträgliche BildgröÖenveränderung/Ausschnittwahl	•/*
Dia-Show/Index-/EXIF-Daten-Wiedergabe	•/*
Zoom-Funktion (Wiedergabe)	• (x5)
Kopier-/Lösch-/Schreibschutz-/Formatierfunktion	•/*/*
Kontinuierliche MPEG-Aufnahmezeit	40 sec. (Voice memo), Longtime MPEG HQX, MPEG Movie EX
Anzeige (Akku-Betriebszeit/Speicherkapazität)	•/*
Demo-Modus	•
Speicherung	
Speichermedium/Dateiformate (JPEG/TIFF/GIF/MPEG)	Memory Stick/*/* (Clip Motion)/* (+MPEG Movie HQX, MPEG Movie EX)
Auflösungen	2.560x1.920, 2.560x1.712 (3:2), 2.048x1.536, 1.280x960, 640x480, 320x240/160x112 (Movie mode)
Zusätzliche unterstützte Dateiprotokolle	DCF/DPOF/EXIF
Sucher/Bildschirm	
Optisch/Elektronisch/LCD Monitor	•/-/1,8" (4,6 cm/123.000 Pixel)
Automatische LCD-Aufhellung	•
Audio	
Integriertes Mikrofon/Mini Lautsprecher	•/*
Audio Format	MPEG1, Layer 2 (32 kHz/64 kHz)
Anschlüsse	
USB/AV-Ausgang	• (mini-B, USB 2.0)/* (Audio mono)
Externer Blitzanschluß	• (Hot Shoe, ACC Terminal)
Allgemeine Daten	
"Stamina" (max. Betriebszeit/Bilder/Akkutyp*)	210 Min./3.000/NP-FM50
Verwendbares Akku-System	InfoLITHIUM (M-Serie)
Spannungsversorgung (Akku/Netzteil)	7,2 Volt/8,4 Volt
Leistungsaufnahme (LCD/Sucher)	2,3 Wh/2,3 Wh
Abmessungen (BxHxT in mm)/Gewicht (ohne Akku/Batterie)	119,5x68,9x151/586 g
Mitgeliefertes Zubehör	
Netzadapter/Akku	•/* (NP-FM50)
Anschlusskabel/PC-Kabel/Software	• (Video)/* (USB)/* ImageMixer 1.0 (CD-ROM)
Speichermedium/Trägerriemen	32MB Memory Stick/*

* Mit optionalem Akku, VGA-Mode, ohne Blitzfunktion.